



截面图			材料	温度范围	压力	速度	特点	标识						
			PTFE + 橡胶	NBR -30至100 FKM -20至200	≤16	≤2	双向作用, 摩擦力小, 轻载系列, 无爬行	W3-4N W3-4F						
D1	d1	L1	D1	d1	L1	D1	d1	L1	D1	d1	L1	D1	d1	L1
1.000	0.740	0.083	4.000	3.603	0.157	13.000	12.482	0.159						
1.000	0.787	0.094	4.250	3.858	0.129	14.000	13.482	0.159						
1.125	0.865	0.083	4.250	3.853	0.157									
1.125	0.912	0.094	4.400	4.008	0.129									
1.250	0.990	0.083	4.500	4.108	0.129									
1.250	1.037	0.094	4.500	4.103	0.157									
1.375	1.115	0.083	4.750	4.358	0.129									
1.375	1.162	0.094	4.750	4.353	0.157									
1.500	1.240	0.083	4.875	4.483	0.129									
1.500	1.287	0.094	5.000	4.608	0.129									
1.625	1.233	0.122	5.000	4.603	0.157									
1.625	1.412	0.094	5.250	4.858	0.129									
1.750	1.358	0.122	5.250	4.853	0.157									
1.750	1.537	0.094	5.500	5.108	0.129									
1.875	1.483	0.122	5.500	5.103	0.157									
1.875	1.598	0.126	5.750	5.232	0.159									
2.000	1.608	0.129	5.750	5.353	0.157									
2.000	1.723	0.126	5.875	5.357	0.159									
2.125	1.733	0.129	6.000	5.482	0.159									
2.250	1.858	0.129	6.000	5.305	0.293									
2.250	1.973	0.126	6.125	5.607	0.159									
2.375	1.983	0.129	6.250	5.732	0.159									
2.375	2.098	0.126	6.500	5.982	0.159									
2.500	2.108	0.129	7.000	6.482	0.159									
2.500	2.223	0.126	7.000	6.305	0.293									
2.750	2.358	0.129	7.250	6.732	0.159									
2.750	2.348	0.157	7.500	6.982	0.159									
3.000	2.608	0.129	8.000	7.482	0.159									
3.000	2.603	0.157	8.125	7.607	0.159									
3.125	2.733	0.129	8.250	7.732	0.159									
3.250	2.858	0.129	8.500	7.982	0.159									
3.250	2.853	0.157	9.000	8.482	0.159									
3.375	2.983	0.129	9.500	8.982	0.159									
3.500	3.108	0.129	10.000	9.482	0.159									
3.500	3.103	0.157	10.500	9.982	0.159									
3.625	3.233	0.129	11.000	10.482	0.159									
3.750	3.358	0.129	11.500	10.982	0.159									
3.750	3.353	0.157	12.000	11.482	0.159									
4.000	3.608	0.129	12.500	11.982	0.159									